



- » Suporte à 2 contas SIP;
- » Display gráfico de 128 × 64 pixels;
- » Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal¹;
- » Teclas de controle de Volume, sigilo(Mute), Viva-voz, Atendimento via headset e Rediscagem;
- » 2 Teclas programáveis com LED, suportando a configuração de linha e BLF;
- » 4 teclas de navegação configuráveis;
- » 2 portas Ethernet de 10/100 Mbps;
- » Sinalização de campanha por LED;
- » Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS;
- » Capacidade para registro em servidor primário e secundário.

L	A	P
155 mm	121 mm	174 mm



SIP_{2.0}

TECNOLOGIA
VOIP



VIVA-VOZ

HD
VOICE

ALTA DEFINIÇÃO
DE VOZ



HEADSET RJ9

PoE

ATIVO

O S3002 é um terminal inteligente IP para quem quer economizar no preço, sem economizar na qualidade. Com a tecnologia IP, o usuário realiza chamadas telefônicas pela internet, economiza em infraestrutura, tem maior flexibilidade para trocar de mesa de trabalho, por exemplo, sem precisar alterar seu ramal ou puxar fios, e tem muitas outras vantagens².

¹ Tecla Softkey que possibilita alteração de Função.

² Compatível com Plataformas OpenSource.

Especificações do produto

Produto	S3002
Temperatura	-10 a 50 °C
Umidade	20 a 90%
LAN(PC)	10/100 Mbps
WAN	10/100 Mbps
Consumo aproximado	1,5 W
Fonte	Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 5V / 1A
Tipo do display	128 x 64 pixels , gráfico , monocromático com luz de fundo.
Codecs de áudio	G.711A, G.711U, G.729, iLBC, G.726_32, G.722 ³
Suporte aos protocolos de sinalização	IP, TCP, UDP, TLS, L2TP, LLDP, ARP, HTTP, HTTPS cliente DHCP, cliente DNS, QoS, PPPoE, VLAN, Open VPN, NTP (Network Time Protocol), TR-069, RTP (Real Time Protocol) e RTCP (Real Time Control Protocol), SRTP, 802.1x
Agenda	Para até 300 contatos locais, e suporte para agenda remota.
Garantia	1 ano
Protocolo	IPv4 e IPv6
Segurança	Suporte a TLS e criptografia de voz SRTP.
Alimentação PoE	IEEE 802.3af

³O codec G.722 (wideband) é responsável pelo HD Voice. No entanto, para conseguir usufruir da voz em alta definição, o PABX também deve suportar este codec.

Fotos do produto



Cenário de Aplicação

