



IVP 7000 SMART EX

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo inalámbrico. El sensor IVP 7000 SMART EX cuenta con tecnología de análisis de señal, ofreciendo una detección eficiente sin disparos accidentales. Es ideal para entornos exteriores y áreas con alto riesgo de intrusión.

Características

- » Inmune a animales domésticos hasta 30 kg
- » Detección a través de doble PIR
- » Sensibilidad de PIR ajustable
- » Verificación de status de disparo por LED
- » Llave anti vandalismo (tamper)
- » Soporte articulado para fijación
- » Indicación de batería baja
- » Filtro Optico

Especificaciones técnicas

Ambiente de aplicación	Semi abierto y exterior
Angulo de detección	110°
Alcance de detección	12 metros
Altura de instalación recomendada	2,20 metros
Método de detección	PIR
Inmunidad animal	30 kg
Cantidad de sensores piroeléctricos	2
Niveles de sensibilidad	3
Llave anti vandalismo (tamper)	Frontal
Tiempo de inicialización	Hasta 60 segundos
Supervisión	Supervisado (FSK) o no supervisado (OOK)
Distancia de transmisión	Hasta 400 m sin barrera (supervisado FSK)
	Hasta 200 m sin barrera (no supervisado OOK)

Características eléctricas

Tensión operacional	3 Vdc
Corriente de consumo supervisado	28 mA
Corriente de consumo no supervisado	18 mA
Consumo en reposo	10 uA

Características mecánicas

Dimensiones del sensor (L x A x P)	79,45 x 183,76 x 85,9 mm
Color case	Gris ártico
Material	ABS com Anti UV

Características ambientales

Temperatura de operación	-10°C a +50°C
--------------------------	---------------

Escenarios de aplicación

