



## SA 210 E

### Controlador de acceso stand alone

El SA 210E es un dispositivo stand alone, con una frecuencia de 125 kHz, tiene teclas metálicas dispuestas en 2 columnas y apertura por contraseña o tarjeta de proximidad RFID.

- » Fácil de instalar
- » Señalización sonora
- » LED de señalización
- » Tiene grado de protección IP65
- » Compatible con cerraduras electromagnéticas y electromecánicas, lectores y automatizadores de portones
- » Controla hasta 1.000 usuarios

### General

Tensión de alimentación	12 Vdc
Corriente de operación	200 mA
Consumo	0,5 W
Dimensiones (An × Al × P)	58 × 135 × 26 mm
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Humedad de operación	20 a 80%
Grado de protección	IP65

### Funciones

Modo de autenticación	RFID y contraseña numérica
-----------------------	----------------------------

### RFID

Modulación	ASK
Frecuencia	125 kHz
Tasa de transmisión	3,906 kbps
Código de emisión	125 KA2DCN
Antena	Interna

### Básico

Interfaz con el usuario	Sonora y visual (LED)
Indicador luminoso de estado	Rojo: error Verde: normal

### Capacidad

Capacidad de usuarios	1.000
Capacidad de tarjetas RFID	1.000

Dimensiones (mm)

