



SAV 521

Señalizador audiovisual direccional

El SAV 521E combina sirena y señalización visual en un solo dispositivo y es controlado por la central de alarma de incendio a través de su direccionamiento único. Las sirenas del sistema pueden ser accionadas de forma individual o combinada, según la configuración de la central, posibilitando el uso en escenarios con sectorización de alarmas y tiempos de activación personalizados, proporcionando una alta flexibilidad en la señalización de alarmas y control de evacuación de ambientes.

- » Sin restricción de inversión de polaridad
- » Alerta visual
- » Protección UV
- » Diseño moderno
- » Indicado para interiores

Especificaciones técnicas

Tensión de operación y alimentación 24V	20 a 30 Vdc
Corriente en alarma y alimentación 24V	50 mA @24 V
Presión sonora	>90 dB/m
Señalización visual (flash)	6 LEDs blancos de alto brillo – 90 destellos por minuto
Indicador visual LED (verde)	Reposo: parpadea cada 2s
Instalación	4 hilos (2 lazos + 2 alimentaciones de 24 V, sin polaridad)
Rango de direcciones	1 a 250
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Material	ABS con protección UV
Color	Rojo
Peso	155 g
Dimensiones (An. × Al. × P.)	100 × 130 × 56 mm

Fotos del producto



