

DFE 521

Detector de humo direccionable DFE 521

La cámara óptica de detección del DFE 521 fue especialmente desarrollada para detectar eficientemente las partículas de humo producidas por una amplia gama de fuentes de combustión, además de contar con protección para minimizar la entrada de insectos y suciedad.



- » Indicado para interiores
- » Instalación a 2 hilos ;
- » Resistente a los rayos UV;
- » Diseño moderno.

Especificaciones técnicas

Tensión máxima de operación	20 a 30 Vdc
Corriente en supervisión	<0,4 mA
Tipo	Óptico infrarrojo (efecto Tyndall)
Corriente en alarma	<2 mA
Sensibilidad al humo/temperatura	0,18 a 0,40 dB/m
Instalación en el lazo	2 hilos de lazo, sin polaridad
Clase de instalación	A o B
Rango de direcciones	1 a 250

Grado de protección	Uso interno
Indicación visual LED	Supervisión: parpadeando / Alarma: siempre encendida.
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Humedad relativa	<95% no condensada
Área de cobertura	81 m ²
Material	ABS con protección UV
Color	Blanco
Peso	115 g
Dimensiones (An. × Al. × P.)	48 x 100 mm

Fotos del producto



