



Cable adaptador USB-C a HDMI

Convierte una señal modo DP Alt a HDMI 4K de salida, Negro

Part No.: [152235](#)

EAN-13: 0766623152235 | UPC: 766623152235

Conecta señales de Audio/Video con base USB a un formato HDMI.

El Cable adaptador USB-C a HDMI de Manhattan transmite señales USB de audio/video a proyectores HDMI, pantallas de panel plano, televisores y otros dispositivos similares. Circuitos integrados que permiten a los entusiastas de medios digitales disfrutar fácilmente contenido multimedia con base USB en pantallas UHD y TVs mientras mantiene recepción simultánea de A/V en la fuente. Su capacidad ultra alta-definición soporta hasta 3840x2160 @30Hz y 4K para servir a un amplio rango de resoluciones en múltiples dispositivos y aplicaciones UHD incluyendo configuraciones de entrenamiento, retail y ferias. La fuente debe soportar modo DP Alt. No necesita configuración. Brinda contenido digital sin esfuerzo que puede ser almacenada en smartphones, tabletas, ultrabooks y computadoras notebook a pantallas con capacidades de entrada HDMI.

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-C modo DP Alt a una pantalla HDMI, monitor o proyector
- Brinda una resolución clara y nítida de hasta 3840x2160 @30Hz; soporta 4K Ultra HD aspecto de radio de vídeo de 21:9
- Ideal para conectar pantallas HDMI a modo DP Alt smartphones-capaces, tabletas, Ultrabooks, computadoras portátiles y mas
- Compatible, solo, con dispositivo USB-C con modo DP Alt; puerto compatible con Thunderbolt 3
- Diseño delgado hecho para un escritorio libre de caos; conecte-directo lo hace la compañía perfecta para viajar
- También disponible en 2m (6 ft.) de largo [busca el número de parte 151764 en www.manhattanproducts.com]
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- RoHS2
- USB 3.1
- HDMI
- HDCP
- Modo DP Alt

General

- Soporta tasas de datos de 2.7Gbps (HBR2), 2.7 Gbps tasa de alto bit (HBR) y 1.62 Gbps Tasa bit reducida (RBR)
- Resolución: hasta 3840x2160 @30Hz
- Salida de audio y vídeo a través del puerto HDMI
- Alimentado por bus: no necesita suministro eléctrico
- Soporta HDCP pass-through

Conexiones

- Entrada: USB 3.1 Tipo-C macho
- Salida: HDMI Tipo-A macho

Diseño

- Cable adaptador: 1 m (3 ft.)
- Peso: 0.09 kg (3.2 oz.)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Requerimientos de sistema

- Dispositivo soportado Modo DP Alt

Contenido del paquete

- Cable adaptador USB-C a HDMI



